



## 20' Stålbod



### Produktinformation

Tillverkad med en stålram som sedan är klädd utifrån med en svagt korrugerad fasadplåt. Väggarna är uppbyggda med stål- och träreglar. I standardutförandet invändigt är det en i vit laminatskiva. Det går även att beställa innervägg av gipsskiva med glasfiberväv som målas i önskad kulör.

Vår standardisolering skiljer sig från andra konstruktioner av detta slag, där vår isolering håller ett förhållandevis lågt K-värde. De kraftiga ståldörrarna i denna konstruktion har också en högre kvalitet än vad som är brukligt på denna typ av stålbod. Vi har även en bättre standard på golv, en kraftigare och mer slitstark PVC matta.

Mått:	L: 6.058 mm B: 2.438 mm H: 2.591/2.800 mm
ALTERNATIVT:	L: < 11.000 mm B: < 2.950 mm
Invändig höjd:	H: 2350mm
Isolering:	Golv: 160mm Vägg: 100mm Tak: 160mm
Golv:	Tarkett 2mm PVC
Golv kapacitet:	250 kg/m <sup>2</sup>
Ventilation:	2 st. självutdrag ventiler
Elanslutning:	32/380V
Gångdörr:	1820mm x 2325mm, ståldörr.
Containerfästen:	I alla hörn
Vikt:	2800kg
Inredning:	Elcentral, ett element 2 kw.
Lackering:	Grå RAL 7015

CONTAINERPOOLEN i Sverige AB  
Månstorpsvägen 100A  
265 50 NYVÅNG

Huvudkontor tel: 042-377470  
info@containerpoolen.se

Org. nr.556435 9544