



Säkerhetscontainer 20' Högsta skyddsklass

Yttermått:	L: 6058 mm B: 2438 mm H: 2591mm
Innermått:	L: 5898 mm B: 2350 mm H: 2370 mm
Containerfästen:	I alla hörn
Truckfickor:	Ja
Väggar/Tak:	1,5 mm/ 2 mm korrugerad cortenstål
Golv:	28mm impregnerad vagnplywood, yta 13,8 m ²
Dörrar:	En kortsida, dörröppning B: 2343 mm H: 2280 mm
Vikt:	Totalt ca. 3000 kg, Container 2200 kg samt säkerhetsbur ca. 800 kg
Lastkapacitet:	28 260 kg
Volym:	33,1 m ³
Ventiler:	Ja, självdrag
Lackering utvändigt:	80My Invändigt: 60My

Säkerhetsbur

Innermått:	L: 2620 mm B: 2110 mm H: 2110 mm
Golvyta	5,5 m ²
Dörröppning	B: 892 mm H: 2097mm

I vår säkerhetscontainer sitter en FerraPod-säkerhetsbur i halva containern. Det ger hela 12 m³ säker lagringsyta och en lika stor arbetsyta utanför buren. Den smidiga dörren är så pass bred att alla verktyg och maskiner även kan rullas in på EUR-pall då gallerdörrens bredd är 892 mm. En bra lösning för dig som vill förvara ett större antal eldrivna handmaskiner och mindre bygg- och arbetsmaskiner säkert men samtidigt behöver arbetsyta för arbeten samt ett förbrukningsförråd.

FAKTA OM SÄKERHETSCONTAINERN:

Säkerhetscontainern är isolerad och levereras med FerraPod-säkerhetsbur i skyddsklass 3-RC4*. Burens gallerdörr är utrustad låshus ASSA 510/511, ett certifierat låshus i högsta klass, SSF 3522 klass 5. Nyckelsystem väljer du själv. För att öka tillgängligheten för personalen men behålla säkerheten, kan gallerdörren även förses med ett digitalt daglås i minst klass 3, exempelvis Yale Doorman L3 (vid ny beställning)

Godkännanden: Testad av RISE och certifierad av SBSC enligt SS-EN 1627:2011 **Certifikat:** 17-404

* FerraPod säkerhetsgaller är testat av Research Industries Sweden och certifierat enligt SS-EN 1627. Den klarar Resistance Class 4. Total testtid 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Angrepp med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridrivna bormaskin utöver verktygen enligt RC3.

Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringskrav som gäller din försäkring.



Säkerhetscontainer 20' Högsta skyddsklass

EGENSKAPER:

- Marknadens mest säkra container.
- Står emot samt försvårar angrepp vid nedfrysning, hand- och skärverktyg m.m.
- Isolerad och inredd med belysning, 16Amp byggcentral och värmefläkt 2kw
- Utrustad med säkerhetsbur, SS-EN 1627 skyddsklass 3-RC4*
- Utrustad med låsbom, SSF 1051-2 klass 5
- Utrustad med låshus, SSF 3522 klass 5
- Kan utrustas med digitalt daglås, minst klass 3
- Säkerhetsburen kan kläs in med plåt eller byggplywood för insynsskydd och ökat skalskydd
- Gallerdörren är 892 mm bred vilket gör lastning av EUR-pall möjlig
- Säkerhetsburen är demonterings- och återmonteringsbar
- Kan utrustas med arbetsbord och hyllor

LÅSNING CONTAINER:

Klass 5 låsbom, bakkantssäkring båda dörrarna samt skjutreglar på insidan av containerdörrarna

LARM:

Tecknas med DC-Larm. Kontakta oss för mer information.



CONTAINERPOOLEN i Sverige AB
Månstorpsvägen 100A
265 50 NYVÅNG

Huvudkontor tel: 042-377470
info@containerpoolen.se

Org. nr.556435 9544